

FRÄSMASCHINEN



RT-2500

Die vielseitige und kraftvolle Bodenfräsmaschine für kleinere und mittlere Flächen.

- Mit Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Mit Anschluss für Staubsauger
- Mit Not-Aus Schalter

Arbeitsbreite	250mm
Abmessungen	L: 1125mm / B: 480mm / H: 1180mm
Gewicht	B: 134kg / EL: 129kg
Antrieb	B: Honda 7.2 PS EL: 400V / 4.0kW / 50Hz / 3 Phasen
Option	Radbremse für besonders ruhigen Lauf



HMT-8.55/25

Mit 8 Hartmetallspitzen zum aufräumen, schneiden und abfräsen von Betonflächen. Rillieren von Beton und Asphalt. Stein- und Betonflächen reinigen und stocken.



HMT-8.55/20

Gebrauch wie HMT-8.55/25. Kleinerer Innendurchmesser



STR-4

Stahlrädchen aus vergütetem Stahl zur Walzhautentfernung und zum Abschlagen von Ablagerungen auf der Oberfläche.



ET-4

Sternrädchen besteht aus vielen Spitzen für eine feine und regelmässige Oberfläche. Zum Entrosten, Reinigen und Farbanstrichen entfernen.



TMO-7.15

Schälradchen In Vollhartmetall zur Entfernung von Thermoplastik / Kaltplastik auf Asphalt und Beton. Zum Abfräsen von Bodenbelägen auf Thermoplast Basis.